

ESTABILIZANTE

BITARTARATO DE POTÁSSIO

AUXILIAR DE PRECIPITAÇÃO DE TARTARATOS INSTÁVEIS EM ESTABILIZAÇÕES A FRIO

COMPOSIÇÃO:

E336 BITARTARATO DE POTÁSSIO ($C_4H_5O_6K$).

DOSE DE UTILIZAÇÃO:

20 - 400 g/hL

De acordo com as
necessidades de estabilização
tartárica

CARACTERÍSTICAS:

O **BITARTARATO DE POTÁSSIO**, ou cremor tartárico, apresenta-se na forma de pó branco, inodoro, com um sabor ácido característico.

O tamanho dos cristais foi selecionado para obter os melhores resultados mesmo quando a estabilização é feita em processo contínuo.

É utilizado na precipitação dos sais de ácido tartárico, agindo como núcleo de cristalização, promovendo assim a formação de cristais de bitartarato facilitando e acelerando a sua precipitação, diminuindo o tempo de tratamento por frio na estabilização tartárica.

APLICAÇÕES:

- Facilita a cristalização e precipitação dos tartaratos instáveis durante a estabilização de vinhos a frio;
- A eficácia do tratamento em vinhos brancos aumenta se forem previamente clarificados com bentonite (ex: bentonite **VITIBEN**).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

O **BITARTARATO DE POTÁSSIO** deve ser dissolvido diretamente no vinho a tratar na razão de 1:5, sob agitação forte, para garantir a suspensão do produto.

Se a temperatura do vinho for 0°C, o tempo de contacto é de 8 horas com agitação permanente.

Se a temperatura do vinho for - 4°C, o tempo de contacto reduz para 4 horas com agitação permanente.

O vinho tratado deve ser filtrado a baixa temperatura pois com o aumento de temperatura há uma dissolução dos cristais diminuindo a eficácia do tratamento.

DECLARAÇÕES DE QUALIDADE:

Matéria-prima em conformidade com o Reg. (EU) 231/2012 e Codex Enológico Internacional.

Produto em conformidade com o Codex Enológico Internacional e aprovados para uso pelo Reg. (EU) 934/2019.

APRESENTAÇÃO:

Sacos de 1 e 25 Kg

CONSERVAÇÃO:

Armazenar a embalagem num local seco, fresco e livre de odores.

Embalagem aberta: selar cuidadosamente e manter conforme acima indicado.

As informações acima descrevem exclusivamente os requisitos técnicos do produto e baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais.
É da responsabilidade do utilizador o uso adequado segundo a ficha de segurança.

FTBITARTPOT03032026

Sede:

Complexo Industrial da Granja Armazém C5
2625-717 Vialonga
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Norte:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
laboratorio@afreitasvilar.com