

ESTABILIZANTE SUPERGUM

ESTABILIZANTE COLOIDAL E PRESERVAÇÃO DO PERFIL AROMÁTICO

COMPOSIÇÃO:

A **SUPERGUM** é uma solução de gomas-arábicas (aprx. 25%), extraída de acácias Verek e Seyal estabilizada com E220 dióxido de enxofre (aprx. 0,3%).

CARACTERÍSTICAS:

A **SUPERGUM** tem capacidade de estabilizar polifenóis refletindo-se na redução da agressividade dos taninos no vinho bem como no aumento e estabilidade dos mesmos.

Ajuda ainda na prevenção das casses fêrrica e cúprica, desde que o conteúdo em metais seja limitado.

É um estabilizante polivalente completo podendo ser usado em vinhos tintos, brancos e rosés.

APLICAÇÕES:

- Prevenção da precipitação de matéria corante em vinhos tintos e rosados;
- Estabilização coloidal prevenindo precipitações de cristais de tartarato;
- Diminuição de riscos de casses nos vinhos;
- Atenuação da adstringência e aumento do volume de boca;
- Preservação da frescura aromática, prolongando as características sensoriais do vinho.

DECLARAÇÕES DE QUALIDADE:

Matéria-prima em conformidade com o Reg. (EU) 231/2012 e Codex Enológico Internacional.

Produto em conformidade com o Codex Enológico Internacional e aprovados para uso pelo Reg. (EU) 934/2019.

DOSE DE UTILIZAÇÃO:

50 - 150 mL/hL	Prevenção de precipitação corante e tartárica
50 - 100 mL/hL	Melhoramento sensorial

*100 mL/hL de **SUPERGUM** aumenta o teor de SO₂ em cerca de 3 mg/L

**A dosagem máxima de goma arábica é de 30 g/hL (matéria seca ; Eur-Lex)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Antes de aplicar **SUPERGUM** garantir que o vinho se encontra clarificado, filtrado e límpido. Aplicar imediatamente antes do engarrafamento ou no enchimento com recurso a doseador automático.

Antes da aplicação deve ser realizado um ensaio para se determinar a dose ideal, a eficácia da estabilização corante e o impacto no Índice de Colmatação do meio filtrante.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 1, 5, 25 Kg

Embalagem de 1100 Kg

CONSERVAÇÃO:

Armazenar a embalagem num local seco, fresco e livre de odores. Temperatura de armazenamento > 10°C.

Embalagem aberta: selar e manter conforme acima indicado.

As informações acima descrevem exclusivamente os requisitos técnicos do produto e baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. É da responsabilidade do utilizador o uso adequado segundo a ficha de segurança.

FTSUPERGUM18022026

Sede:

Complexo Industrial da Granja Armazém C5
2625-717 Vialonga
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Norte:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
laboratorio@afreitasvilar.com