

Tartrate Crystal Remover F		Item no.: 00 00 61
Áreas de aplicação	Tartrate Crystal Remover F é um líquido, com espuma regulada, produto altamente ativo para a remoção de tártaro, mofo, resíduos de agentes clarificantes, gelatina e leveduras em tanques de inox refinado e materiais sintéticos especiais (resistentes a soluções alcalinas), bem como tanques com placas de vidro e revestimentos de cimento. Sem cloro. Tartrate Crystal Remover F é adequado em todas as áreas de dureza de água. Tartrate Crystal Remover F remove levedura, mofo, resíduos de proteínas, bem como depósitos de tartaratos.	
Métodos de aplicação	1. Processo de imersão: Cerca de 10 kg de Tartrate Crystal Remover F é adicionado a cada 1 000 litros de água, a dose pode ser aumentada no caso de acumulações mais graves. O tempo de contacto é de 2 a 4 dias, dependendo do tipo de tártaro. O reservatório deve ser então completamente pulverizado com um poderoso jato de água. 2. Bombeamento ou CIP-processo: Cerca de 10% solução de Tartrate Crystal Remover F é aplicada com 400 a 500 litros de água para cada 5 000 litros de volume de tanque. Esta é então bombeada por meio de uma cabeça de pulverização a baixa ou alta pressão. O reservatório deve ser então completamente pulverizado com um poderoso jato de água. Dependendo o grau de contaminação, a solução de limpeza pode ser usada para mais do que um tanque, adicionando mais produto. Depois de ter utilizado o produto de enxague abundantemente com água potável para remover os resíduos de possíveis! Pode usar uma solução com ácido cítrico para neutralizar o produto.	
Compatibilidade com os materiais	PVDF, PP, PE, PVC, Aço Inoxidável, Vidro, Ferro fundido, Azulejos Tartrate Crystal Remover F não deve ser usado em alumínio. Além disso, outras incompatibilidades materiais não podem ser excluídos. Por isso, testar o produto em um local sem importância antes seu uso definitivo.	

Análise da concentração	Ver método de titulação		
Propriedades físicas e químicas			
Aspecto / cor	Turvo Incolor		
Forma	Líquido		
Odor	Inodoro		
Formação de espuma (ver em con- dições de aplicação)	Não espuma		
Fosfatos	Nenhuns		
Densidade (20°C) g/cm³	1.340 – 1.370		
Concentração	1% em H₂O dest.	3% em H₂O dest.	5% em H₂O dest.
Valor de pH (1%, 20°C)	12.4 – 13.0	não aplicável	não aplicável
Condutância (1%, 20°C) mS/cm	16.0 – 20.0	47.0 – 54.0	77.0 – 87.0
Fenolftaleína alcalinidade (ml)	4.05 ± 0.5 (1 % at 10 ml sample)		
m-Value (ml)	não aplicável		
Estabilidade em armazenagem	+ 5°C a + 40°C		
Observações sobre biocidas	não aplicável		
Produtos perigosos e símbolos de risco	Hidróxido de Sódio  Perigo		
Observações especiais	Fechar sempre o recipiente com a embalagem original, e armazenar numa área mais fresca, sem radiação solar. Produto retirado do recipiente não deve voltar ao mesmo. Leia em qualquer caso, a nossa ficha de segurança antes de utilizar o produto!		
Eliminação	Eliminação conforme os regulamentos oficiais, em caso de dú- vida entre em contato com o fabricante ou distribuidor.		

Por favor, consulte as nossas fichas de segurança no que diz respeito às medidas de precaução, medidas de primeiros socorros e armazenamento. A informação dada na Folha corresponde ao estado atual dos nossos conhecimentos técnicos e experiência. Eles não constituem qualquer garantia, eles são para ser considerados só como informação de base. Devido à multiplicidade de influências possíveis durante a aplicação dos nossos produtos, o usuário tem para fazer em qualquer caso, os testes necessários e tomar as precauções correspondentes. Quaisquer direitos de propriedade intelectual existentes devem ser observados.