

CLARIFICANTE

ACTICARBONE 2SW

CARVÃO DESOSORIZANTE

COMPOSIÇÃO:

Carvão vegetal de pinheiro marítimo ativado a vapor.

CARACTERÍSTICAS:

O processo de ativação do **Acticarbone 2SW** confere ao carvão um elevado poder adsorvente e uma maior área superficial interna para melhorar a filtrabilidade.

Acticarbone 2SW possui um elevado poder adsorvente bem como um elevado poder desodorizante capaz de remover contaminantes devido à sua resistência mecânica superior. É adequado para a remoção de contaminantes, metais pesados e adsorção de compostos organoleticamente indesejáveis derivados de atividade fúngica, tonando-o extremamente importante no tratamento de bebidas. Não aporta sabor ou aroma ao vinho.

APLICAÇÕES:

O tratamento com **Acticarbone 2SW** na enologia é essencialmente para corrigir os desvios organoléticos em mostos e vinhos. NOTA: o carvão apenas pode ser utilizado em mosto, vinho em fermentação e vinho branco (Regulamento (UE) 2019/934).

DECLARAÇÕES DE QUALIDADE:

Matéria-prima em conformidade com o Reg. (EU) 231/2012 e Codex Enológico Internacional.

Produto em conformidade com o Codex Enológico Internacional e aprovados para uso pelo Reg. (EU) 934/2019.

Dose de utilização:

5 – 100 g/hL	Ensaio preliminares
100 g/hl	Dose máx. legal

Instruções de utilização:

Dissolver o **Acticarbone 2SW** em pouca água ou em duas vezes o seu peso no produto a tratar.

Incorporar a suspensão obtida no depósito por remontagem, mediante uma bomba, até a sua completa homogeneização. Manter o pó em suspensão aumenta a eficácia do carvão.

Outra opção é aplicar a dose necessária de carvão diretamente no depósito a tratar, deixar atuar 2 horas até o **Acticarbone 2SW** decantar.

O carvão pode ser separado do líquido através de centrifugação, filtração ou decantação. Pode ser usado diretamente no filtro de terras ou semelhante, formando uma pré-camada de clarificação onde ocorre a adsorção.

Apresentação:

Embalagem de 0,4 Kg e 15 Kg

Conservação:

Armazenar a embalagem num local seco, fresco e livre de odores.

Embalagem aberta: selar e manter conforme acima indicado. ATENÇÃO: produto com tendência para adsorção de odores e humidade.

As informações acima descrevem exclusivamente os requisitos técnicos do produto e baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais.
É da responsabilidade do utilizador o uso adequado segundo a ficha de segurança.

FTCACTICARBONE2SW19022026

Sede:

Rua da Fraternidade Operária 27 A/B
1950-137 Lisboa
Telf. : 218681160
geral.lisboa@afreitasvilar.com

Norte:

Rua Francisco Artur Martins 2 RC
5070-050 Alijó
Telf. : 259095809
laboratoria@afreitasvilar.com